

Objektreferens

Fontana Villa Magni



Triflex

Triflex flytande plaster baserade på polymetylmetakrylat (PMMA) lämpar sig inte bara för tätning av tak, balkonger och parkeringshus. De fungerar dessutom utmärkt i mycket speciella typer av entréer: I parken runt Villa Magni, en anrik 1800-talsherrgård i Italien, renoverades en springbrunn med hjälp av Triflex flytande plast. Ytbeläggningen på den 40 m² stora brunnen hade börjat lossna och gjorde att springbrunnen såg nedgången och tråkig ut. Ägaren beslöt därför att renovera den med hjälp av Triflex flytande plast. Det som övertygade honom med Triflex var bland annat hur effektiva Triflex system är, något som intygas genom ETA-godkännanden och olika testintyg. Dessutom uppfyller systemen kraven i miljöcertifieringssystemet LEED.

Ett ytterligare argument för att använda Triflex var den rådgivning och det stöd som Triflex medarbetare gav på plats. Hantverkarna började med att ta bort den gamla ytbeläggningen i dammen, varpå de rengjorde betongbotten och slipade ytan. Därefter applicerade man grunderingen Triflex Cryl Primer 276 och tätade alla skarvar och de vertikala ytorna med detaljtätskiktssystemet Triflex ProDetail. Efter detaljtätningen tätades hela dammens yta med Triflex ProTect – ett helt armerat tätskiktssystem för takytor, som fungerar utmärkt även för speciella användningsområden. Efter en kort härdningstid förseglade man ytan med Triflex Cryl Finish 205 i nyansen Aqua, så att dammen återfick sina ursprungliga lysande vackra vattenfärger.



1. Springbrunnens gamla ytbeläggning började lossna och flagna av. 2. Betongytorna slipades komplett. 3. Skarvarna tätades med Triflex ProDetail. 4. Hela ytan tätades med Triflex ProTect ... 5. ... och förseglades med Triflex Cryl Finish i nyans 205 (Aqua). 6. Nu strålar springbrunnen igen i härligt turkosblått.

Uppgifter om objektet:

- Objekt: Fontana Villa Magni
- Plats: Borgosesia (Italien)
- System: Triflex ProTect, Triflex ProDetail
- Genomförare: D & F Impermeabilizzazioni (Petterino Denis)
- Färdigställt: Juni 2012
- Storlek: 40 m²

Triflex ProDetail / ProTect:

- Helt armerade tätskiktssystem baserade på polymetylmetakrylat (PMMA)
- Mycket god vidhäftning på olika typer av underlag
- Kan appliceras kallt
- Reagerar snabbt
- Hydrolyståligt samt motståndskraftigt mot rot- och stamgenomträngning
- Elastiskt och spricköverbryggande
- Mycket vädertåligt (UV, IR etc.)
- Europeiskt tekniskt godkännande med CE-märkning
- Testat enligt DIN 18195 del 4-7

Triflex International
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstrasse 59
32423 Minden | Tyskland
Tel. +49 571 38780-0
info@triflex.com
www.triflex.com

